



Maquinaria  
Equipos  
Motorizados

# Ficha N°08-020



## Atomizador Suspendido Nebulo

400/600 lts.

Vigencia desde:  
29/09/2008

Impac se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso, la vigencia de ficha técnica es determinada por el Dpto. Técnico. Fotografías referenciales. Todos los derechos reservados a Impac S.A.

Garantía: 1 año

MODELO ATOMIZADOR		COMPONENTES		GRUPO DE AIRE			DIMENSIONES (mts.)		
Código	Capacidad	Bomba	Regulador	Modelo	Surtidor	Boquilla	Largo	Ancho	Alto
PROAN400VL610	Nebulo 400 lts.	Tar-50	Tar-60	VL-610	12 simple	ATR	1.06 mts.	1.22 mts.	1.30 mts.
PROAN600VL610	Nebulo 600 lts.	Tar-50	Tar-60	VL-610	12 simple	ATR	1.07 mts.	1.33 mts.	1.35 mts.
PROANM600VL765	Nebulo Max 600 lts.	Kappa-75	Tar-100	VL-765	14 doble	ATR+Disco	1.07 mts.	1.33 mts.	1.35 mts.



### DEPÓSITO:

- Material polietileno con protección UV 400/600 lts.
- Depósito agua limpia.
- Hidroeyector de carga
- Tapa roscada con respiradero, anillo y canastillo.
- Tapón de descarga e indicador de nivel.

### BOMBA:

- Pistón membrana modelo Tar-50 (40 bar - 50 lts/min) o Kappa 75 (40 bar - 76 lts/min).
- Válvula de seguridad (se acciona sobre los 40 bar).

### REGULADOR DE PRESIÓN:

- Modelo Tar-60 (40 bar - 60 lts/min) ó Tar 100 (50 bar - 120 lts/min).
- Manómetro con escala en bar y psi.

### FILTRO:

- De aspiración 1"1/4, malla 50 mesh, con válvula de retención de líquido.

### AGITACIÓN:

- Agitador hidráulico con boquilla de cerámica y retorno caudal residual de bomba, para una mejor mezcla de productos.

### GRUPO DE AIRE:

- Modelo VL-610 ó VL-765 (610 ó 765mm)
- Hélice de Nylon 600/700mm paso variable 30°-35°-40°.
- Tobera fija 200mm.
- Multiplicador por poleas y sistema de desconexión con hélice (Nebulo Max).
- Arco de pulverización con 12/14 surtidores simples/dobles de bronce.
- 12/14 boquillas modelo ATR.
- 14 Disco cerámico (VL765)
- Rejillas protectoras.

### CHASIS:

- Acero reforzado en perfil UPN.
- Pintura electroestática.

### INCLUYE

- Cardán para la bomba.
- Cardán de transmisión.
- Cargador de acequia.



Bomba  
Tar-50



Bomba  
Kappa-75



Regulador  
Tar-60



Regulador  
Tar-100



Filtro de  
Aspiración 1"1/4



Agitador  
hidráulico




Cargador  
de Acequia

### OPCIONALES



Kit 2 pistolas +  
10 mt. mang. c/u  
PRO5062400C



Kit 2 pitones +  
10 mt. mang. c/u  
PRO002200F



(\*) Salva Bomba  
467005

(\*) Sistema de alerta que indica bajo nivel de aceite o ruptura de membranas

