



MAQUINARIA  
EQUIPOS  
MOTORIZADOS

# Ficha N°09-065

# IMPAC

## PULVERIZADOR MODELO DELTA 3000 lts.

Vigencia desde:  
25/11/2009

Impac se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso, la vigencia de esta ficha técnica es determinada por el dpto. técnico. Fotografías referenciales. Todos los derechos reservados a Impac S.A.

### CARACTERÍSTICAS

**Código :** PROPULV3000P2136

**Garantía :** 6 meses

Nuestro pulverizador modelo Pampero 3000 lts. cuenta, entre otras bondades, con enganche de lanza con registro de regulación de altura, pasarela antideslizante para inspección del tanque y escalera rebatible.

Pintado con fondo epóxido y pintura poliuretano de gran resistencia a los productos químicos.

Ancho de transporte dentro de las medidas reglamentadas por Vialidad Nacional.

**Chasis:** Construido en tubos de acero de 120 x 60 mm. con una gran estructura para grandes esfuerzos

**Bomba:** Bomba Bertolini modelo Poly de 125 litros por minuto en polipropileno. Apta para fertilizante líquido.

**Comando:** Equipado con comando Master Flow totalmente eléctrico de 3 vías con retorno proporcional en cada sección. Caja de mando con accionamiento desde la cabina del tractor. Manómetro en baño de glicerina isométrico.

**Filtros:** Filtro de aspiración con válvula de corte y tres filtros de línea para sección de la barra colocados en la parte delantera del equipo para fácil acceso del operador y limpieza

**Agitador:** Hidráulico inspeccionable de gran caudal de agitación

**Línea de tuberías barra:** Acero inoxidable APTA PARA FERTILIZANTE LÍQUIDO con portaboquillas tri-jet con membrana antigoteo.

**Ancho de Trabajo:** 17,50 Mtrs. de Labor

**Separación entre boquillas:** 0,50 metros

**Estanque:** En fibra de vidrio de 2.800 lts. de capacidad con rompeolas y depósito de 150 Ltrs. de agua para lavado del equipo y tuberías Depósito de 18 lts. de agua potable. Depósito mezclador de productos de 20 Ltrs. de capacidad con lava envases.

**Rodado:** Trocha variable de 1,80 a 2,10 Mtrs. Dos ruedas con llantas para cubiertas 12-4-28

**Barras de pulverización:** Totalmente hidráulico de apertura, cierre, quiebre a 45° y regulación de altura de 0,60 a 1,60 mts. Comandado eléctricamente desde la cabina del tractor autonivelante; de gran robustez en su construcción, con suspensión y amortiguación en la parte central de la barra, que combinada con los tramos articulados permiten gran estabilidad del mismo a altas velocidades aún en terrenos quebrados, manteniendo su horizontalidad con el terreno. Posee deflector de viento y boquillas cubiertas contra el rozamiento de las malezas y zafe antiobstáculo.



Comando Master Flow eléctrico



Bomba Bertolini modelo Poly (125 lts.)

Impreso: 25/11/2009



[www.impact.cl](http://www.impact.cl)

Portugal 1930, Santiago, Chile - [impact@impact.cl](mailto:impact@impact.cl)  
Fono: (56-2) 591 75 00 Fax: (56-2) 591 75 50