



PULVERIZACIÓN  
AGRÍCOLA  
INDUSTRIAL

# MAESTRO GENERAL I-IIO



## COMANDOS BAJA PRESIÓN

### Grupo válvula 3 vías Polmac



Código	PRO00290003
Válvulas	3
Caudal máx.	100 lts/min
Presión máx.	20 bar / 290 psi
Entrada	1"
Salida	1/2"

-Incluye manómetro

### Comando Tar-80



Código	3914000
Válvulas	4
Caudal máx.	100 lts/min
Presión máx.	20 bar / 290 psi
Entrada	1/2"
Salida	Hilo 1/2"

-Incluye manómetro

### Comando 3 vías simple



Código	4610113
Válvulas	3
Caudal máx.	80 lts/min
Presión máx.	20 bar / 290 psi
Entrada	1"
Salida	3/8"

-No incluye manómetro  
-Con válvulas 463080 + 464402.151 (3)

### Comando corte general 4 vías



Código	471040200
Válvulas	4
Caudal máx.	140 lts/min
Presión máx.	20 bar / 290 psi
Entrada	3/4"
Salida	3/8"

-No incluye manómetro  
-Con válvulas 471202 + 461040

### Comando hidroconstante y volumétrico 3 vías



Código	4712302B0
Válvulas	3
Caudal máx.	140 lts/min
Presión máx.	20 bar / 290 psi
Entrada	3/4"
Salida	3/8"

-No incluye manómetro  
-Con válvulas 463070 + 463061 (n.2÷5) + 471202

### Válvula general accionamiento manual



Código	bar	psi	Caudal	Ø Entrada
471202	20	290	150 lts/min	32mm-1"1/4

-Con válvula de máx. presión regulable y dispositivo antigoteo por reabsorción  
-Estructura de Nylon reforzado con fibra de vidrio  
-Piezas interiores de Delrin y Acero Inox AISI 303  
-Juntas de Viton  
-Fusible interior rearmable (parando alimentación para 20 sec.)

### Válvula de regulación proporcional-manual



Código	bar	psi	Caudal	Ø Entrada
463070	40	580	100 lts/min	19mm - 3/4"
463074	40	580	150 lts/min	25mm - 1"

-Regula el flujo en los grupos de distribución que efectúan tratamientos proporcionales a las revoluciones del motor  
-Estructura de nylon reforzado con fibra de vidrio  
-Piezas interiores de Delrin y Acero Inox AISI 303  
-Juntas de Viton  
-Fusible interior rearmable (parando alimentación para 20 sec.)

### Válvula de regulación máxima presión manual



Código	bar	psi	Caudal	Ø Entrada
463080	20	290	160 lts/min	19mm-3/4"
463081	30	435	160 lts/min	19mm-3/4"
463082	40	580	160 lts/min	19mm-3/4"

-Deriva el líquido en exceso y permite mantener constante la presión de línea  
-Estructura de nylon reforzado con fibra de vidrio  
-Piezas interiores de Delrin y Acero Inox AISI 303  
-Juntas de Viton

### Llave de corte simple



Código	bar	psi	Ø Entrada
463051	20	290	10mm - 3/8"

-Estructura de Nylon reforzado con fibra de vidrio  
-Piezas interiores de Delrin y Acero Inox AISI 303  
-Juntas de Viton

### Llave de corte hidroconstante



Código	bar	psi	Ø Entrada
463061	20	290	10mm - 3/8"

-Idónea para la conexión con colector de retorno compensado.  
-Estructura de Nylon reforzado con fibra de vidrio  
-Piezas interiores de Delrin y Acero Inox AISI 303  
-Juntas de Viton

REGULADORES DE PRESIÓN



## COMANDOS MEDIA Y ALTA DE PRESIÓN

Comando Tar-25



<b>Código</b>	2502000
<b>Válvulas</b>	3
<b>Caudal máx.</b>	50 lts/min
<b>Presión máx.</b>	30 bar / 435 psi
<b>Entrada</b>	1/2"
<b>Salida</b>	Hilo 1/2"

-Incluye manómetro

Comando Tar-30



<b>Código</b>	3503021
<b>Válvulas</b>	3
<b>Caudal máx.</b>	50 lts/min
<b>Presión máx.</b>	30 bar / 435 psi
<b>Entrada</b>	1/2"
<b>Salida</b>	Hilo 1/2"

-Incluye manómetro

Comando Tar-50



<b>Código</b>	1903040
<b>Válvulas</b>	3
<b>Caudal máx.</b>	60 lts/min
<b>Presión máx.</b>	40 bar / 580 psi
<b>Entrada</b>	1/2"
<b>Salida</b>	Hilo 1/2"

-Incluye manómetro

Comando DL-3



<b>Código</b>	4614601097
<b>Válvulas</b>	3
<b>Caudal máx.</b>	100 lts/min
<b>Presión máx.</b>	40 bar / 580 psi
<b>Entrada</b>	3/4"
<b>Salida</b>	Hilo 1/2"

-Incluye manómetro

Comando Tar-100



<b>Código</b>	2302311
<b>Válvulas</b>	3
<b>Caudal máx.</b>	120 lts/min
<b>Presión máx.</b>	50 bar / 725 psi
<b>Entrada</b>	3/4"
<b>Salida</b>	Hilo 1/2"

-Incluye manómetro

Comando Bronce 2 salidas M-99



<b>Código</b>	PROCO216-50
<b>Válvulas</b>	2
<b>Caudal máx.</b>	120 lts/min
<b>Presión máx.</b>	50 bar / 725 psi
<b>Entrada</b>	1/2"
<b>Salida</b>	Hilo 1/2"

-Incluye manómetro

Válvula Bronce M-99



<b>Código</b>	C0216-1/4
<b>Caudal máx.</b>	120 lts/min
<b>Presión máx.</b>	50 bar / 725 psi
<b>Entrada</b>	3/4"

Comando ZX-3



<b>Código</b>	4614600409
<b>Válvulas</b>	3
<b>Caudal máx.</b>	120 lts/min
<b>Presión máx.</b>	50 bar / 725 psi
<b>Entrada</b>	3/4"
<b>Salida</b>	Hilo 1/2"

-Incluye manómetro

Comando UHP



<b>Código</b>	4614600451
<b>Válvulas</b>	2
<b>Caudal máx.</b>	170 lts/min
<b>Presión máx.</b>	50 bar / 725 psi
<b>Entrada</b>	3/4"
<b>Salida</b>	Hilo 1/2"

-Incluye manómetro

### RECOMENDACIÓN

Se recomienda limpiar los equipos con el detergente neutralizador NEUTROL para eliminar restos de producto fitosanitario, asegurando una mayor durabilidad de los equipos

