

## MANGUERAS

### Manguera presión Refitex

Nº	Boquilla	Ø interior	Ø Exterior	Presión trabajo	Presión rotura
1	70201.06580.59007	10mm - 3/8"	15mm	20 bar - 290 psi	60 bar - 870 psi
	70201.17680.59007	13mm - 1/2"	19mm		
2	70207.04580.59007	8mm - 1/4"	14mm	40 bar - 580 psi	120 bar - 1740 psi
	70207.06980.59007	10mm - 3/8"	16mm		
	70207.17880.59007	13mm - 1/2"	21mm		
	70207.31425.59007	19mm - 3/4"	28mm		
3	70212.04780.59007	8mm - 1/4"	15mm	80 bar - 1160 psi	240 bar - 3480 psi
	70212.07180.59007	10mm - 3/8"	18mm		
	70212.17980.59007	13mm - 1/2"	23mm		



- T° de empleo -10°C + 50°C
- Rollos 100 mt
- Manguera de PVC, fabricada en 3 capas (20 y 40 bar), 5 capas (80 bar); con refuerzo textil de poliéster de alta resistencia
- Buena resistencia a la presión
- En la agricultura para el paso de antiparasitarios y anticriptogámicos para la fumigación. En la industria para empleos diferentes, paso de líquidos y aire comprimido
- Ver abrazaderas y racores página XXX

### Manguera presión Refitex

Boquilla	Ø interior	Ø Exterior	Presión trabajo
80004.30625.59003	19mm - 3/4"	7 bar - 102 psi	21 bar - 305 psi
80004.42925.59003	25mm - 1"		
80004.53625.59003	32mm - 1"1/4"		
80004.62625.59003	38mm - 1"1/2"	6 bar - 87 psi	18 bar - 261 psi
80004.64225.59003	50mm - 2"		




En conformidad con el D.M. 4.04.85 y modificaciones siguientes y con las normas CEE 90/128

- T° empleo -10°C + 60°C
- Rollos 25 mt
- Manguera flexible en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rígido antigolpes. Interior liso
- Color: transparente con espiral marfil
- Manejable, ligera, excelente flexibilidad
- Utilizada en condiciones normales en el sector alimenticio, industrial y agrario. Apta para la succión de líquidos alimentarios sin grasas y bebidas con valor alcohólico hasta 28°C
- Ver abrazaderas página XXX

### Manguera succión Metalflex

Boquilla	Ø interior	Ø Exterior	Presión trabajo
80899.30660.59003	19mm - 3/4"	7 bar - 102 psi	21 bar - 305 psi
80899.42960.59003	25mm - 1"	6 bar - 87 psi	18 bar - 261 psi
80899.53660.59003	32mm - 1"1/4"	5 bar - 73 psi	15 bar - 218 psi
80899.62660.59003	38mm - 1"1/2"	4.5 bar - 65 psi	13.5 bar - 196 psi



En conformidad con el D.M. 4.04.85 y modificaciones siguientes y con las normas CEE 90/128

- T° empleo -10°C + 60°C
- Rollos 25 mt
- Manguera flexible en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rígido antigolpes. Interior liso
- Color: transparente con espiral marfil
- Manejable, ligera, excelente flexibilidad
- Utilizada en condiciones normales en el sector alimenticio, industrial y agrario. Apta para la succión de líquidos alimentarios sin grasas y bebidas con valor alcohólico hasta 28°C
- Ver abrazaderas página XXX

### Manguera nivel Cristal Extra

Código	Largo
65000.30650.59007	19mm - 3/4"



- T° de empleo -20°C +60°C
- Rollos 50 mt
- Manguera monocapa producida en PVC cristal
- Color: neutro transparente
- Ideal para el paso de líquidos y en todos los casos donde no se necesite resistencia a presiones significativas
- Ver abrazaderas página XXX

### Manguera Cristal Al

Código	Ø interior	Pres. máx
70000.17650.59007	13mm - 1/2"	10 bar - 145 psi
70000.21550.59007	15mm - 5/8"	
70000.31150.59007	19mm - 3/4"	



- T° de empleo -20°C +60°C
- Presión máx. 10 bar
- Rollos 50 mt
- PVC a 3 capas c/ refuerzo textil en poliéster de alta resistencia
- Color: capa interior y exterior cristal transparente
- Apta para el paso de líquidos y aire comprimido
- Ver abrazaderas página XXX

### Enrollador de manguera

Código	Tipo
PROENR50-1ST	Simple
PROENR50-2ST	Doble

- Ambos modelos con capacidad para 50mt manguera de 3/8"
- Simple: hasta 100 mts de manguera 8mm / 40bar
- Doble: disponible sólo para equipos sobre los 250 lts.
- Ambos pueden ser montado en cualquier equipo pulverizador que posea soporte

