

AVI - TWIN

BOQUILLA DOBLE ABANICO ANTIDERIVA DE INYECCIÓN DE AIRE



- **Boquilla polivalente, conserva su eficacia a diferentes niveles de presión (desde 3 hasta 5 bar).**
- Doble orificio de cerámica rosa (perfecta precisión y resistencia).
- Diseño compacto (28 mm de largo).
- Abanico plano de ángulo 110°: se necesita el traslape de los abanicos para asegurar la distribución uniforme al suelo.
- Diseñada para todo tipo de portabocinas, utilizando la misma tuerca que las boquillas APE/AVI (11 mm).
- ▶ **Boquillas de inyección de aire (sistema Venturi):** pulverización de gotas grandes cargadas de burbujas de aire que no derivan y estallan en gotas finas al tocar las plantas.

- Sistema anti-obstrucción y doble orificio de entrada de aire.
- **Aplicaciones:** para todo tipo de tratamientos (productos sistémicos y de contacto), incluyendo fertilizantes líquidos.

■ **Altura de utilización recomendada:**
Ver pág. 127.

■ **Presión recomendada: 3 bar.**

PRESIÓN



3-5 bar

ÁNGULO



TAMAÑO GOTA



Muy gruesa

CUADRO DE CAUDALES

CÓDIGO COLOR	CÓDIGO ISO	Mesh	(bar)		L/min	Litros por hectárea - Distancia entre las boquillas: 50 cm										
						8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h	26 km/h
002000049 NARANJA	AVI TWIN 11001	100	3	XG	0,40	60	53	48	40	34	30	27	24	22	20	18
			4	XG	0,46	69	61	55	46	39	35	31	28	25	23	21
			5	G	0,52	78	69	62	52	45	39	35	31	28	26	24
002000050 VERDE	AVI TWIN 110015	100	3	XG	0,60	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
			4	XG	0,69	104	92	83	69	59	52	46	41	38	35	32
			5	G	0,77	116	103	92	77	66	58	51	46	42	39	36
002000051 AMARILLA	AVI TWIN 11002	100	3	XG	0,80	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40	37
			4	XG	0,91	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
			5	G	1,03	155	137	124	103	88	77	69	62	56	52	48
002000052 LILA	AVI TWIN 110025	50	3	XG	1,00	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
			4	XG	1,15	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53
			5	MG	1,29	194	172	155	129	111	97	86	77	70	65	60
002000053 AZUL	AVI TWIN 11003	50	3	XG	1,20	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60	55
			4	XG	1,39	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64
			5	MG	1,55	233	207	186	155	133	116	103	93	85	78	72
002000054 ROJA	AVI TWIN 11004	50	3	XG	1,60	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80	74
			4	XG	1,85	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85
			5	MG	2,07	311	276	248	207	177	155	138	124	113	104	96
002000055 CAFÉ	AVI TWIN 11005	50	3	XG	2,00	300	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92
			4	XG	2,31	347	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107
			5	MG	2,58	387	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119
002000056 GRIS	AVI TWIN 11006	50	3	XG	2,40	360	320	288	240	206	180	160	144	131	120	111
			4	XG	2,77	416	369	332	277	237	208	185	166	151	139	128
			5	XG	3,10	465	413	372	310	266	233	207	186	169	155	143

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Impac - Casa Matriz

Antonio Escobar Williams 176
Cerrillos - Santiago
+56 2 25917500
impac@impac.cl

Impac - Perú

Carretera panamericana sur
Km 199.5, #1279 Sunampe Chíncha - Perú
+51 56 59 72 51
ventas@impac.com.pe

¡VISÍTENOS!



impac.chile / impac.peru



impac-chile