

AXI

BOQUILLA ABANICO ESTÁNDAR



- **Boquilla polivalente, conserva su eficacia a diferentes niveles de presión (desde 1,5 hasta 3 bar).**
- Baja presión (1,5 bar) para reducir la deriva (gotas gruesas).
- Presiones más elevadas (>2,5 bar) para mejorar la cobertura de las zonas tratadas (gotas más finas).
- Adaptada a los sistemas de regulación DMP, DPA, DPE (variaciones de presión sin consecuencia sobre el recubrimiento de los abanicos).
- Orificio de cerámica rosa (perfecta precisión y alta resistencia al desgaste) montada en un cuerpo de resina de síntesis de alta resistencia.
- Norma ISO: dimensión entre las caras planas de 8 mm, código caudal (color normalizado).

- Abanico plano de ángulo 110°.
- Diseñada para todo tipo de portaboquillas ISO.


- **Aplicaciones:** recomendada para tratamientos de bajo volumen (herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc.)

- **Presión recomendada: 1,5/2 bar.**


PRESIÓN



ÁNGULO



TAMAÑO GOTA



CUADRO DE CAUDALES

CÓDIGO COLOR	CÓDIGO ISO	##	(bar)	Tamaño de gota: 110°	L/min	Litros por hectárea - Distancia entre las boquillas: 50 cm								
						8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h
002000057 VERDE	AXI 110015	100 Mesh	1,5	F 🔥	0,42	63	56	50	42	36	32	28	23	21
			2	F 🔥	0,49	74	65	59	49	42	37	33	27	25
			2,5	F 🔥	0,54	81	72	65	54	46	41	36	30	28
			3	F 🔥	0,60	90	80	72	60	51	45	40	33	30
			3,5	F 🔥	0,64	96	85	77	64	55	48	43	35	33
			4	MF 🔥	0,69	104	92	83	69	59	52	46	38	35
002000058 AMARILLA	AXI 11002	100 Mesh	1,5	F 🔥	0,56	84	75	67	56	48	42	37	31	29
			2	F 🔥	0,66	99	88	79	66	57	50	44	35	33
			2,5	F 🔥	0,73	110	97	88	73	63	55	49	40	37
			3	F 🔥	0,80	120	107	96	80	69	60	53	44	40
			3,5	F 🔥	0,86	129	115	103	86	74	65	57	47	43
			4	F 🔥	0,91	137	121	109	91	78	68	61	50	46
002000059 AZUL	AXI 11003	50 Mesh	1,5	M 🟡	0,85	128	113	102	85	73	64	57	46	43
			2	M 🟡	0,98	147	131	118	98	84	74	65	53	49
			2,5	M 🟡	1,10	165	147	132	110	94	83	73	60	55
			3	M 🟡	1,20	180	160	144	120	103	90	80	65	60
			3,5	F 🔥	1,30	195	173	156	130	111	98	87	71	65
			4	F 🔥	1,39	209	185	167	139	119	104	93	76	70
002000060 ROJA	AXI 11004	50 Mesh	1,5	M 🟡	1,13	170	151	136	113	97	85	75	62	57
			2	M 🟡	1,31	197	175	157	131	112	98	87	71	66
			2,5	M 🟡	1,46	219	195	175	146	125	110	97	80	73
			3	M 🟡	1,60	240	213	192	160	137	120	107	87	80
			3,5	M 🟡	1,73	260	231	208	173	148	130	115	94	87
			4	F 🔥	1,85	278	247	222	185	159	139	123	101	93
002000061 CAFÉ	AXI 11005	50 Mesh	1,5	M 🟡	1,41	212	188	169	141	121	106	94	77	71
			2	M 🟡	1,63	245	217	196	163	140	122	109	89	82
			2,5	M 🟡	1,82	273	243	218	182	156	137	121	100	92
			3	M 🟡	2,00	300	267	240	200	171	150	133	109	100
			3,5	M 🟡	2,16	324	288	259	216	185	162	144	118	108
			4	M 🟡	2,30	345	307	276	230	197	173	153	126	116
002000062 GRIS	AXI 11006	50 Mesh	1,5	G 🔵	1,70	255	227	204	170	146	128	113	93	85
			2	M 🟡	1,96	294	261	235	196	168	147	131	107	98
			2,5	M 🟡	2,19	329	292	263	219	188	164	146	119	110
			3	M 🟡	2,40	360	320	288	240	206	180	160	131	120
			3,5	M 🟡	2,59	389	345	311	259	222	194	173	141	130
			4	M 🟡	2,77	416	369	332	277	237	208	185	151	139
002000155 BLANCA	CVI 11008	50 Mesh	1,5	G 🔵	2,26	339	301	271	226	194	170	151	123	113
			2	G 🔵	2,61	392	348	313	261	224	196	174	142	131
			2,5	G 🔵	2,92	438	389	350	292	250	219	195	159	146
			3	G 🔵	3,20	480	427	384	320	274	240	213	175	160
			3,5	M 🟡	3,46	519	461	415	346	297	260	231	189	173
			4	M 🟡	3,70	555	493	444	370	317	278	247	202	185

Impac - Casa Matriz

Antonio Escobar Williams 176
Cerrillos - Santiago
+56 2 25917500
@impac@impac.cl

Impac - Perú

Carretera panamericana sur
Km 199.5, #1279 Sunampe Chíncha - Perú
+51 56 59 72 51
@ventas@impac.com.pe

¡VISÍTENOS!



impac.chile / impac.peru



impac-chile